

## Fiche produit : Antimousse (traitement)

### Présentation

Antimousse est un produit spécialement conçu pour le nettoyage des matériaux présentant la présence de mousse, de lichens, ou d'algue.

Antimousse est également efficace dans le cas de trace de rouille.

### Domaine d'application

Antimousse s'applique sur pratiquement toutes les surfaces, et en particulier sur les sols, les façades et les toitures.

### Mode d'emploi

Ce produit est très facile d'utilisation.

Avant la mise en œuvre d'Antimousse, il faut d'abord procéder au grattage de la surface à traiter pour enlever l'accumulation de mousse, d'algues ou de lichens avec une spatule ou une brosse.

1. Agiter le produit avant de l'utiliser ;
2. Mouiller la surface au préalable.
3. Passer Antimousse sur la surface à traiter à l'aide d'un rouleau ou d'un vaporisateur.
4. Laisser agir le produit pendant au moins 2 heures.
5. Laver ensuite la surface traitée avec de l'eau
6. Il est recommandé de faire un test préalable.

Renouveler l'opération dès que nécessaire.

Il est à noter que plus la surface à traiter sera rugueuse (le béton brut par exemple) plus difficile sera le traitement antimousse.

### Entretien des surfaces traitées antidérapantes

Pour garder une efficacité antidérapante maximum, il est conseillé d'utiliser notre produit anticalcaire Antical et notre dégraissant REGRAS (documentation sur demande).

### Durée de conservation

Antimousse est un produit qui, une fois ouvert doit être utilisé dans l'année.

### Recommandations

Ne pas utiliser antimousse à proximité de la végétation, sur les métaux, le bois et sur les surfaces peintes.



Avant traitement

Après traitement

### Autres produits de la gamme

- ✚ **STABI'BAIN CERAMIQUE** (baignoire et douche).
- ✚ **STABI'BAIN ACRYLIQUE** (baignoire et douche).
- ✚ **STABI'SOL P110** : pour la plupart des carrelages intérieurs et en particulier les sols en céramique.
- ✚ **STABI'SOL P130** pour la plupart des carrelages extérieurs et en particulier les sols en grès.
- ✚ **STABI'SOL P200** : pour le MARBRE et le TERRAZO.
- ✚ **REGRAS** : entretien des sols antidérapants.
- ✚ **ANTICAL** : Traitement anticalcaire.
- ✚ **STABI'SOL PAINT** : Peinture antidérapante.

### Autres renseignements

Volume et conditionnements spécifiques sur demande.  
Composition et caractéristiques du produit : se référer à la fiche technique et de sécurité.

### DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

NEOVIA, 6 Avenue Neil ARMSTRONG 33692 Mérignac CEDEX  
tél. : 0950 343 345 – fax : 0955 343 345  
site : [www.stabibain.com](http://www.stabibain.com) – mail : [contact@stabibain.com](mailto:contact@stabibain.com)

Votre distributeur/installateur :

Toutes les données correspondent à l'état actuel de nos connaissances et des informations fournies par le fabricant qui en est seul responsable. Elles sont communiquées sous toute réserve. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter. Sans expérience et dans le doute, il convient de tester au préalable le produit sur une surface peu visible. Compte tenu du grand nombre de conditions et de possibilités, l'acheteur/utilisateur n'est pas déchargé de ses propres obligations pour vérifier professionnellement sous sa propre responsabilité le caractère approprié de ces produits avec l'objet respectif des conditions.