

Fiche produit : Stabi'Sol Paint (Peinture antidérapante acrylique)

Présentation

La peinture antidérapante STABI'SOL Paint est protectrice et imperméable, à base de résines acryliques diluables dans l'eau. Sa résistance au glissement (Rg) selon le code technique d'édification (CTE) est une note de 55 classe 3 (rappel Rg >45)

Domaine d'application

La peinture antidérapante STABI'SOL Paint convient pour les revêtements piétonnier et à usage sportif, dans le cadre d'une usure légère, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques

Couleurs disponibles : suivant le nuancier RAL
Echantillon : uniquement en gris agathe (RAL 7038)
Sec au toucher en 30 minutes
Séchage total en 4 heures

Mode d'emploi

Il est indispensable de réaliser l'application sur un sol propre, parfaitement dégraissé et sec.

Si la surface est trop lisse (béton par exemple), il convient d'éliminer ce polissage par un traitement chimique ou mécanique adapté.

Aucune précaution particulière n'est nécessaire pour son application.

Dilution : Brosse & rouleau : 5/10%
pistolet à peinture : 15/20%

En cas de deuxième couche (si besoin) il faut attendre 4 heures minimum afin que la première couche soit parfaitement sèche

Remarque

La peinture Stabi'Sol Paint ne convient pas dans le cadre d'un ragréage (défaut de niveau ou trous importants). il convient donc de préparer la surface au préalable avant le traitement.

Entretien des surfaces traitées antidérapantes

Pour garder une efficacité antidérapante maximum, il est conseillé d'utiliser nos produits spécifiques, en particulier ANTICAL et REGRAS (documentation sur demande)

Durée de conservation

Stabi'Sol Paint a un temps de stockage d'un an pour les bidons d'origine fermés. Les produits ouverts devront être utilisés dès que possible.



Rendement

Un litre de Stabi'Sol Paint permet de traiter 2 à 3 m² en deux couches en fonction du type de support.

Autres produits de la gamme

- ✚ STABI'BAIN CERAMIQUE (baignoire et douche).
- ✚ STABI'BAIN ACRYLIQUE (baignoire et douche).
- ✚ STABI'SOL P110 pour la plupart des carrelages intérieurs en particulier les sols en céramique.
- ✚ STABI'SOL P130 pour la plupart des carrelages extérieurs et en particulier les sols en grès.
- ✚ STABI'SOL P200 : pour le MARBRE et le TERRAZO.
- ✚ ANTICAL : traitement d'entretien anticalcaire.
- ✚ REGRAS : entretien des sols antidérapants.

Autres renseignements

Volume et conditionnements spécifiques sur demande.
Composition et caractéristiques du produit : se référer à la fiche technique et de sécurité.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

NEOVIA, 6 Avenue Neil ARMSTRONG 33692 Mérignac CEDEX
tél. : 0950 343 345 – fax : 0955 343 345
site : www.stabibain.com – mail : contact@stabibain.com

Votre distributeur/installateur :

Toutes les données correspondent à l'état actuel de nos connaissances et des informations fournies par le fabricant qui en est seul responsable. Elles sont communiquées sous toute réserve. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter. Sans expérience et dans le doute, il convient de tester au préalable le produit sur une surface peu visible. Compte tenu du grand nombre de conditions et de possibilités, l'acheteur/utilisateur n'est pas déchargé de ses propres obligations pour vérifier professionnellement sous sa propre responsabilité le caractère approprié de ces produits avec l'objet respectif des conditions.