

Fiche produit : Stabi'Sol P130 (Pour les sols extérieur)

- Ce produit**
- ne contient pas d'acide
 - respecte l'environnement
 - ne laisse pas de dépôt de produits toxiques

Présentation

Le produit antidérapant STABI'SOL P130 est un traitement de surface qui crée à la surface de votre carrelage des micros cavités invisibles à l'œil nu mais qui font office de ventouse lorsque l'on y marche dessus. (Essais ISO/DIS 10545-17 avec la Tortue et UNE-ENV 126 -33 avec le Pendule.)

Domaine d'application

Le produit STABI'SOL P130 peut s'appliquer sur la plupart des carrelages intérieurs et extérieurs en particulier sur les sols en grès ou grès cérame.

Mode d'emploi

L'application de Stabi'Sol est très facile :
Il est conseillé de porter des gants appropriés lors de l'utilisation de nos produits.

- 1) - Nettoyer (si possible avec un dégraissant) le sol à traiter puis le sécher.
- 2) - Appliquer le produit uniformément sur toute la surface à traiter (propre et sèche) avec un rouleau ou avec une serpillière type vileda.
- 3) - Laisser agir entre 5 et 10 minutes en veillant que la surface à traiter soit totalement couverte par le produit
- 4) - Une fois le traitement terminé, nettoyer la surface traitée avec de l'eau et du savon, avec une serpillière ou avec un jet.
- 5) - Une fois traitée et nettoyée, la surface est complètement sécurisée et antidérapante.

Conseil

faite un test sur une petite surface afin de maîtriser le dosage et obtenir une efficacité optimum

Entretien des surfaces traitées antidérapantes

Pour garder une efficacité antidérapante maximum, il est conseillé d'utiliser nos produits spécifiques, en particulier ANTICAL et REGRAS (documentation sur demande).

Durée de conservation

Stabi'Sol P130 a un temps de stockage d'un an pour les bidons d'origine fermés. Les produits ouverts devront être utilisés dès que possible. Le rendement de Stabi'Sol P130 est de 10 à 12 m² par litre environ.



Autres produits de la gamme

- ✚ STABI'BAIN CERAMIQUE (baignoire et douche).
- ✚ STABI'BAIN ACRYLIQUE (baignoire et douche).
- ✚ STABI'SOL P110 pour la plupart des carrelages intérieurs en particulier les sols en céramique.
- ✚ STABI'SOL P200 : pour le MARBRE et le TERRAZO.
- ✚ ANTICAL : traitement d'entretien anticalcaire.
- ✚ REGRAS : entretien des sols antidérapants.
- ✚ STABI'SOL PAINT : Peinture antidérapante.


Autres renseignements

Volume et conditionnements spécifiques sur demande.
Composition et caractéristiques du produit : se référer à la fiche technique et de sécurité.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

NEOVIA, 6 Avenue Neil ARMSTRONG 33692 Mérignac CEDEX
tél. : 0950 343 345 – fax : 0955 343 345
site : www.stabibain.com – mail : contact@stabibain.com

Votre distributeur/installateur :



Toutes les données correspondent à l'état actuel de nos connaissances et des informations fournies par le fabricant qui en est seul responsable. Elles sont communiquées sous toute réserve. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter. Sans expérience et dans le doute, il convient de tester au préalable le produit sur une surface peu visible. Compte tenu du grand nombre de conditions et de possibilités, l'acheteur/utilisateur n'est pas déchargé de ses propres obligations pour vérifier professionnellement sous sa propre responsabilité le caractère approprié de ces produits avec l'objet respectif des conditions.